



Смазка железнодорожная CHILON ЛЗ-ЦНИИ PREMIUM

Смазка **CHILON ЛЗ-ЦНИИ PREMIUM** предназначена для применения в узлах трения механизмов и машин, подшипников качения локомотивов, дизель-поездов, мотора-вагонного подвижного состава. Смазка улучшена наличием в ней комплекса противозадирной и антиокислительной присадки. Кроме того, увеличен температурный диапазон работоспособности смазки (от -60 до плюс 115°C)

Смазка ЛЗ-ЦНИИ линейки Premium имеет хорошие противозадирные и противоизносные характеристики. Применение смазки для цилиндрических роликовых подшипников букс должно улучшить условия их работы. Смазка предупреждает заедание трущихся поверхностей торцов роликов и бортов колец. Она пригодна для скоростных поездов. Обеспечивает пробег букс 450 тысяч километров в течение 5 лет.

Преимущества .

- ✓ Хорошие противозадирные свойства
- ✓ Работоспособна в широком диапазоне температур
- ✓ Эффективно предупреждает заедание трущихся поверхностей торцов роликов и бортовых колец



Смазка железнодорожная CHILON ЛЗ-ЦНИИ PREMIUM

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1 Внешний вид	Однородная мазь красного цвета	
2. Температура каплепадения, °C не менее	145	ГОСТ 6793
3. Пенетрация при температуре 25°C с перемешиванием 60 двойных такта, 0,1 мм в пределах	210-260	ГОСТ 5346
4. Коллоидная стабильность %выделенного масла, не более	21,5	ГОСТ 7142
5. Массовая доля свободных щелочей в пересчете на NaOH % не более	0,2	ГОСТ 7142
6. Предел прочности на сдвиг при температуре 50 °C, Pa, не менее	230	ГОСТ 7143 метод Б
7 Трибологические характеристики на ЧШМ трения при 25°C. Диаметр пятна износа, ДИ, при нагрузке 196 N(20kg) за 60 min, мм не более	0,5	ГОСТ 9490

Срок гарантийного хранения смазки -5 лет с даты изготовления.