



Смазка полужидкая для контакта колесо-рельс CHILON PUMA TY

Смазка CHILON PUMA TY – полужидкая смазка для контакта «колесо-рельс» ПУМА рекомендуется для защиты гребней колесных пар и рельсов от износа. Смазка наносится на гребни колес или боковую грань рельса с помощью бортовых, путевых лубрикаторов, а также передвижных рельсосмазывателей.

Преимущества .

- ✓ Смазка обладает высокими адгезионными свойствами позволяющими ей удерживаться на вертикальной поверхности сопряжения колесо-рельс.
- ✓ Смазка обладает хорошими антикоррозионными свойствами.
- ✓ Смазка обладает хорошей водостойкостью предотвращающей ее смывание атмосферными осадками;
- ✓ Смазка обладает большим диапазоном рабочих температур (от минус 30 °С до плюс 110 °С), позволяющим использовать ее всесезонно в различных климатических зонах;
- ✓ Высокие триботехнические характеристики смазки позволяют уменьшить износ пар трения колесо-рельс и увеличить ресурс их эксплуатации.



Смазка полужидкая для контакта колесо-рельс CHILON PUMA TY

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1. Внешний вид	Однородная мазь от темно серого до черного цвета.	П 6,3 стандарта производителя
2. Пенетрация при температуре 25°C с перемешиванием 60 двойных такта, 0,1 mm в пределах	360-400	ГОСТ 5346
3. Испытание на коррозию, сталь	Выдерживает	ГОСТ 9.080
4. Содержание воды, % не более	Милли-следы	ГОСТ 2477
5. Трибологические характеристики на ЧШМ трения при $25 \pm 5 \text{ C}^0$ не менее: а) критическая нагрузка, P_k , N (kgs) б) диаметр пятна износа (Di) mm, не более :	670(700) 0.7	ГОСТ 9490
7 Вязкость эффективная при температуре минус 30°C и среднем градиенте скорости деформации 10 s^{-1} , Pa.S не более	100	ГОСТ 7163

Срок гарантийного хранения смазки – 5 лет со дня изготовления.