



Смазка железнодорожная CHILON ЖРО PREMIUM

Смазка **CHILON ЖРО PREMIUM** предназначена для применения в узлах трения механизмов и машин, подшипников качения локомотивов, дизель-поездов, мотор-вагонного подвижного состава. Смазка улучшена наличием в ней комплекса противозадирной и антиокислительной присадки. Кроме того, увеличен температурный диапазон работоспособности смазки (от -50 до плюс 130°C) Смазка ЖРО линейки Premium имеет хорошие противозадирные и противоизносные характеристики. Допускается применение смазки в течение непродолжительного времени при температуре 140°C).

Преимущества .

- ✓ Хорошие противозадирные свойства.
- ✓ Увеличенный предел прочности при 50°C (не менее 350 Па).
- ✓ Повышенная температура каплепадения.
- ✓ Эффективно предупреждает заедание трущихся поверхностей торцов роликов и бортовых колец.



Смазка железнодорожная CHILON ЖРО PREMIUM

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1. Внешний вид	Однородная вазелинообразная мазь от светло-желтого до коричневого цвета. Допускается зернистость	
2. Температура каплепадения, °C не менее	185	ГОСТ 6793
3. Пенетрация при температуре 25°C с перемешиванием 60 двойных такта, 0,1mm в пределах	200-250	ГОСТ 5346
4. Коллоидная стабильность %выделенного масла, не более	15,0	ГОСТ 7142
5. Массовая доля свободных щелочей в пересчете на NaOH % не более	0,25	ГОСТ 6707
6. Предел прочности на сдвиг при температуре 50 °C, Pa, не менее	350	ГОСТ 7143 метод Б
7. Вязкость эффективная при температуре минус 30°C и среднем градиенте скорости деформации 10s ⁻¹ , Pa.S не более	2000	ГОСТ 7163

Срок гарантийного хранения смазки – 5 лет со дня изготовления.